

Tillstånd/Kontrollista för brandfarliga Heta Arbeten

Arbetsplats/Larmadress:

Arbetsmetod: Svetsning Skärning Lödning
 Hetluft Asfaltgryta Annat.....

Tillståndet gäller
från och med den klockan till och med den klockan

- 1 Jag som ska utföra arbetet är behörig
- 2 Bevakning under arbetet och efterkontroll är ordnad genom behörig brandvakt
Brandvakten/vakternas namn:
 Brandvakt behövs inte
Efterbevakningstid: 1 timme Annan tid
- 3 För arbeten i utrymme som innehåller/innehållit brandfarlig vara eller är klassade i EX-miljö har tillstånd inhämtats av kommunens räddningstjänst.
 Behövs inte
- 4 Arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad.
- 5 Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen är bortflyttat, skyddat genom övertäckning eller avskärmat.
- 6 Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar finns.
Dessa är skyddade och åtkomliga för omedelbar släckinsats.
 Finns ej
- 7 Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen är tätade eller kontrollerade och skyddade
 Finns ej
- 8 Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning av rätt typ finns tillgänglig för omedelbar släckinsats.
- 9 Svetsutrustning är felfri. Acetylenflaskan är försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare är försedd med backventil för brännogas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel finns.
 Används inte
- 10 Räddningstjänsten/brandkåren kan larmas omedelbart.
- 11 Vid tätskiktarbete eller annan torkning/uppvärmning är gaslågan innesluten.
Öppen låga får användas för smältning av snö och is.
- 12 Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får materialet värmas till högst 300° C.
- 13 Vid smältning av asfalt ska utrustningen hanteras enligt Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger.

Följande sektioner/adresser i det automatiska brandlarmet är urkopplade under arbetet

Underskrift Tillståndsansvarig

Underskrift Hetarbetare

.....
Namnteckning

.....
Namnteckning

.....
Namnförtydligande

.....
Namnförtydligande